



جامعة الطفيلة التقنية

الرقم	اسم المادة ومواصفاتها	الكمية المطلوبة	الوحدة	الأسعار بالدينار الأردني				الماركة	المنشأ	الموديل	مدة التسليم	ملاحظات
				سعر الوحدة		القيمة						
				د	ف	د	ف					
١	موزع شبكة إنترنت (Switch) ٤٨ مدخل يدعم PoE وبالمواصفات الموضحة أدناه Ports: 48 × Minimum 10/100 Ethernet Ports. Enclosure type: Rack-mountable 1 U. Ram: Minimum 128 MB Ram. Flash Memory: Minimum 64 MB. PoE Power: At Least 370 Watt. Switch Capacity: Minimum 104 Gbps. Forwarding Rate: Minimum 77 Mpps. Uplink Interface: Minimum 2 × SFP and Minimum 2 × 1000 BASE-T. Must have the following: DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, and Static MAC Authentication.	٤	عدد									
٢	موزع شبكة إنترنت (Switch) ٢٤ مدخل يدعم PoE وبالمواصفات الموضحة أدناه Ports: ٢٤ × Minimum 10/100 Ethernet Ports. Enclosure type: Rack-mountable 1 U. Ram: Minimum 128 MB Ram. Flash Memory: Minimum 64 MB. PoE Power: At Least 370 Watt. Switch Capacity: Minimum 104 Gbps. Forwarding Rate: Minimum 77 Mpps. Uplink Interface: Minimum 2 × SFP and Minimum 2 × 1000 BASE-T. Must have the following: DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, and Static MAC Authentication.	١	عدد									



جامعة الطفيلة التقنية

الرقم	اسم المادة ومواصفاتها	الكمية المطلوبة	الوحدة	الأسعار بالدينار الأردني				الماركة	المنشأ	الموديل	مدة التسليم	ملاحظات	
				سعر الوحدة		القيمة							
				د	ف	د	ف						
3	نقطة وايرلس (Wireless Access Point) بالمواصفات المبينة أدناه Indoor Dual Radio 11ac Access Point 2x2 MIMO with Integrated Antenna. - Indoor, dual radio, 5-GHz 802.11ac and 2.4-GHz 802.11n 2x2:2. - The AP shall support 2x2 MIMO with two spatial streams and up to 867 Mbps wireless data rate. - The AP shall support one 10/100/1000 BASE-T Ethernet network interface (RJ-45) auto-sensing link speed and MDI/MDX and support 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE). - The AP shall support 802.3af standard power-over-Ethernet (PoE) with full capacity operation at full power of the radios. - 2.4-GHz (300 Mbps max rate) and 5-GHz (867 Mbps max rate) radios, each with 2x2 MIMO and four integrated omni-directional downtilt antennas.	٨	عدد										
4	Desktop Switch (16-Port Gigabit Desktop PoE+ Switch)	٢	عدد										
5	كابل إيثرنت نوع Cat 6 (لفة بطول ٣٠٠ متر)	١٠	لفة										
6	RJ45	٤٠٠	عدد										
٧	Face-Plate + RJ45 Female Connector	١٦٠	عدد										
٨	كابل إنترنت Cat 6 مجهزة بوصلات RJ45 من الطرفين (كبس مصنع) بطول ١ متر	١٦٠	عدد										



جامعة الطفيلة التقنية

الرقم	اسم المادة ومواصفاتها	الكمية المطلوبة	الوحدة	الأسعار بالدينار الأردني				الماركة	المنشأ	الموديل	مدة التسليم	ملاحظات
				سعر الوحدة		القيمة						
				د	ف	د	ف					
٩	كاميرات (IP Cameras) بالمواصفات الموضحة أدناه Indoor IP Camera, Minimum 5 Megapixel, HD Video. Waterproof. Vandal-Resistant. Shutter Speed: 1/3s to 1/100,000s. Video Bit rate: 32 kbps to 8 Mbps. Frame Rate: Minimum 20 fps. Resolution: Minimum (2560 × 1920). User/Host: 3 Levels (Administrator, Operator, and User). Alarm Trigger: Motion detection, Video tampering alarm, and illegal login. Communication Interface: RJ45 1 of 10/100/1000 M self-adaptive Ethernet port. The Camera has to be compatible and support the Following Systems: Hikvision Central 2.2 + up and IVMS 5200.	30	عدد									